




1	2	3	4	5	6		
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M8 A编码孔型胶芯长体带倒角 黑色	pc	1	9	M8螺纹式主体, 组装式直式铜外壳	pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉, 母头金属焊线组装式铜外壳	pc	1	10	M8金属组装式屏蔽环黄铜, 银色	pc	1
3	M8 母胶芯对插防水垫片, 硅橡胶 $\phi 7 \times \phi 5.5 \times 0.5$ 黑色	pc	1	11	M丁腈橡胶 $\phi 8 * \phi 6 * 1$ 黑色	pc	1
4	M8金属组装式波形垫片锰钢, 银白色	pc	1	12	M8金属组装式防水胶塞 硅橡胶PG7, 黑色	pc	1
5	M8螺纹式, 金属组装式主体连接螺帽	pc	1	13	M8金属组装式尾爪, 白色	pc	1
6	丁腈橡胶 $\phi 10 * \phi 7 * 1.5$ 黑色	pc	1	14	M8螺纹式尾部锁线螺母, 铜外壳	pc	1
7	M8, 金属焊线组装式母头转接壳体铜外壳	pc	1				
8	焊线式母针直针	pc	3~8				

芯位分布



连接方式: 螺纹连接 外壳材料: 铜, 镀镍
接线方式: 焊线 接触体材料: 铜, 镀金
污染等级: 3 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
温度范围: -40°C ~ +80°C 密封材料: 橡胶, 黑色
防护等级: IP67
插拔周期: ≥500

芯数	3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W.M. 2024.11.19	CAZN® 正成
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	确认 CHK		
额定脉冲电压	1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	核准 APVD		品名 TITLE	M8 直式孔型金属组装插头 焊线式 PG7出线孔
绝缘阻抗 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	单位 UNIT	MM	版本 REV	A
接触阻抗 (MΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1