

1

2

3

4

5

6

7

8

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		

晨翔4.2mm ATX TYPE, 2*5PIN, 直插, 透明色, 全锡

晨翔料号: DS1073-01-2x5MVT6

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

Pin 1

Last Pin

PCB板孔尺寸参考
公差: ±0.05

Φ1.4

9.6

4.2

22.3

3.4

16.8

4.2

5.5

12.8

4.2

16.8

1.0

2.05

5.5

2.05

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 9安

1.5 额定电压: 600V交流/直流

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: 尼龙, 透明色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	mm	4.2mm ATX TYPE, 2*5PIN, 直插, 透明色, 全锡
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4
.XX	±0.25	.XX	±2°	SERIES	DS1073-01 SERIES

DRAWING TYPE	CUSTOMER
SCALE	1:1 SHEET 1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1073-01-XXXXX-F

CONFLY CONFLY ELECTRONIC CO. LTD

晨翔电子有限公司