

A

B

C

D

E

F

G

H

Dept
Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔2.54mm Wafer 2510 Type, 14Pin母头胶芯，象牙白

晨翔料号： I-DS1070-SCV14

REV.
A

DESCRIPTION
NEW RELEASE

DRAWN
WPY 11/08/24'

CHECKED

APPROVED

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：30毫欧最大

1.2 耐压：600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

1.4 额定电流：3安

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-25~+85° C

3. 材料：

3.1 胶芯：尼龙, 象牙白

7.5

13.2

4.9

6.0

2.54

33.68

36.22

GENERAL TOLERANCEX.±0.60.X±0.38.XX±0.25ANGLE TOLERANCEx.±5°.X±3°.XX±2°PROJECTIONUNITSmmSHEET SIZEA4TITLE2.54mm Wafer 2510 Type, 14Pin母头胶芯，象牙白SERIESDS1070 SERIES

DRAWING TYPECUSTOMERSCALE1:1SHEET1 OF 1DRAWING NO.C-DS1070-XXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

此图提供的信息来自宁波康翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权仅供参考，并不构成以任何形式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权；不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。