








12345678910

RoHS



MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 1. 胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2. 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1. 3. 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.

2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚, 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0.5-2.0Kg

3. 2. 拔出力: 0.6-2.04Kg

3. 3. 插拔次数: 5000次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上

6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件:
温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

7. 包装: 编带, 1000pcs—盘

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.35	X.	±5.°	比例	1:1	G-2-F	918-418K2028S40002
X	±0.25	X	±2.°	SCALE		CHKD	产品名称
XX	±0.20	XX	±1.°	日期	2021-03-10	核准	PRODUCT NO.
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°	DATE		黄国荣	角法
				APPD			版本
							AO