

承认书

Specification for approval



客户名称
(Customer Name) _____

产品名称
(Product Name) _____ 1808 红灯

产品型号
(Product Model) _____ AAV-031. R002-JB

客户料号
(Customer part NO) _____


承认日期
(Accept Date) _____



■ 产品描述

- 外观尺寸 (L/W/H): $1.8 \times 0.8 \times 0.5\text{mm}$
- 发光颜色/晶片材质: 红光/AIGaInP
- 胶体: 透明胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程


■ 外形尺寸



注:

- a 所有标注尺寸的单位均为 mm;
- b 除了特别注明, 所有标注尺寸的公差均为 $\pm 0.2\text{mm}$;

■ 建议回流焊温度曲线



- A. 回流焊次数不应超过 2 次
- B. 焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

■ 最大绝对额定值 (@Ta=25°C)

参数	符号	最大额定值	单位	备注
消耗功率	Pd	75	mW	
最大脉冲电流	IFP	100	mA	1/10占空比, 0.1ms脉宽
正向直流工作电流	IF	25	mA	
反向电压	VR	5	V	
静电放电	ESD	2000	V	HBM模式
工作环境温度	Topr			-40°C~+85°C
存储环境温度	Tstg			-40°C~+85°C
焊接条件	Tsol			回流焊:260°C, 10s 手动焊:350°C, 3s



■ 光电参数 (@Ta=25°C)


参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	170	---	350	mcd	IF =20mA
主波长	λ d	617	---	626	---	IF =20mA
电压	VF	1.8	---	2.4	V	IF =20mA
半光强视角	2 θ 1/2	---	120	---	deg	IF =20mA

■ 分档 (@Ta=25°C)


分类	代码	最小值	最大值	单位	测试电流
亮度分档	K	170	220	mcd	IF =20mA
	L	220	280		
	M	280	350		
电压分档	1E	1.8	2.0	V	IF =20mA
	2A	2.0	2.2		
	2B	2.2	2.4		
波长分档	R2	617	620	nm	IF =20mA
	R3	620	623		
	R4	623	626		

■ 光电参数代表值特征曲线 (@Ta=25°C)


Relative intensity VS wavelength




Voltage current relationship




Current and ambient temperature




Relative light intensity vs current



Relative light intensity vs ambient temperature




Radiation angle




■ 标签标识

参数	符号	单位	误差
光强	IV	mcd	± 15%
波长	λ d	nm	± 2nm
电压	VF	V	± 0.1V


■ 包装载带与圆盘尺寸



■ 圆盘及载带卷出方向及空穴规格



■ 内包装及外包装





■ 信赖性实验

序号	Test Item(测试项目)	Reference (参考标准)	Item Test Conditions(测试条件)	Duration/Cycle(周期时间)	Sample Size (样品数量)	Ac/Re
1	Reflow Soldering (回流焊)	JESD22-B106	$T_{s1d}=260 \pm 10^\circ\text{C}, \leq 10\text{sec}$	3times	22	0/1
2	Temperature Cycle (温度循环)	JESD22-A104	$85^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ (30Min) ~ $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ (5min) ~ $-40^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ (30Min)	100 cycle	22	0/1
3	Thermal Shock(冷热冲击)	JESD22-A105	-40°C (15Min) ~ 105°C (15Min)/切换时间小于1Min	100 cycle	22	0/1
4	High Temperature Stora (高温储存)	JESD22-A108	$T_a=100 \pm 5^\circ\text{C}$	1000hrs	22	0/1
5	Humidity Heat Storage (高温高湿老化)	JESD22-A101	$85 \pm 5^\circ\text{C}/85 \pm 5\%RH$	1000hrs	22	0/1
6	Low Temperature Storage (低温存储)	JESD22-A119	$T_a=-40 \pm 5^\circ\text{C}$	1000hrs	22	0/1
7	Life Test (常温老化)	EIAJED-4701100 103	$T_a=25 \pm 5^\circ\text{C}$ IF=20mA	1000hrs	22	0/1
8	High Temperature Life Test (高温老化)	JESD22-A108	$T_a=100 \pm 5^\circ\text{C}$ IF=5mA	1000hrs	22	0/1
9	Low Temperature Life Test (低温老化)	EIAJED-4701200 202	$T_a=-40 \pm 5^\circ\text{C}$ IF=20mA	1000hrs	22	0/1



■ 失效标准

Criteria for Judging (判定标准)				
Item (项目)	Symbol (类别)	Condition (条件)	Criteria for Judgment of Pass (判定合格标准)	
			Min	Max
Forward Voltage (正向电压)	Vf	IF=20mA	-	USL*1×1.1
Reverse Current (反向电流)	IR	VR= 5V	-	10 μ A
Luminous /Intensity 光通量/光强	Φ / Iv	IF=20mA	LSL*2×0.7	-

Note:

USL*1: Upper Specification Level /判定上限

LSL*2: Lower Specification Level/判定下限

■ 使用注意事项

◆ 使用

- 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能， 所以为使 LED 有较好的性能表现， 应将 LED 远离热源。

● 光电参数公差:

正向电压(REF / VF): ± 0.02V	亮度(CAT / IV): ± 15%	波长(HUE/XY): ±2nm
-------------------------	---------------------	------------------

◆ 存储

- 建议储存环境为: 温度 5~30° C, 湿度 60%RH 以下;
- LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内；
- 打开包装后，元件应该在 168 小时 (7 天) 内使用；且贴片后应尽快完成焊接；
- 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时 (7 天)，应做除湿处理；
烘烤条件: 60°C/24 小时。



◆ ESD 静电防护

LED (特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED) 是静电敏感元件，静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大，VF 变低，或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

- 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套；
- 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值 10Ω 以内）；
- 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品；
- 建议在作业过程中，使用离子风扇来抑制静电的产生；

◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

◆ 焊接

- 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
- 回流焊焊接次数不得超过两次；
- 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W；
- 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

◆ 其他

- 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
- 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。



■ 版本更新