



④注解：2P-8P侧边有此结构



D

GH

--	--

1

5

7	
---	--

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差按GB 1983—2004标准执行。

	A 車	B 車
全車 (台)	100	100

参数 认证	Voltage (额定电压V)	Ampere (额定电流A)	Wire Range (线径范围)
CQC *	160V	8A	0.08-1.5mm ²
IEC	160V	8A	0.08-1.5mm ²
UL	300V	8A	30-14AWG

技术参数详见产品规格书。

技术参数

1. 绝缘材料: UL94 V-0/GTIT 850°C, CTI<3
2. 使用温度: -40°C 到 +165°C
3. 相对湿度 <93%RH, 无凝露
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\Omega / 500v$
5. 介质耐压: 2.0KV/1min
6. 冲击耐压: 2.5KV/1.2/50 μs
7. 最小电气间隙: 2.6mm
8. 最小爬电距离: 3.4mm
9. IP防护等级: IP20
10. 户内使用
11. 外部污染等级: 2级
12. 过电压等级: 3级
13. 表面印字性能良好
14. 重量: 每位单重约0.9g
15. 剥线长度: 7mm
16. 接线抗拉: 0.22~0.25N(MAX)

颜色	颜色代码	PANTONG色
绿色	GN	