

SCB T1 12.5 1P CN (955 511)


- 多用途SPD专用后备保护器
- 可直接与电涌保护器完美配合使用，并耐受相应的雷电测试电流
- 当SPD故障时，可快速切断故障电流



相关信息，不承担责任



SCB T1 12.5 1P CN 基本线路图



SCB T1 12.5 1P CN 尺寸图

多用途T1 SPD专用后备保护器，耐受 I_{imp} 12.5kA。

型号 货号	SCB T1 12.5 1P CN 955 511
符合标准	NB/T 42150-2018
标称交流电压 (Ue)	230 V (50/60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μ s) (I _n)	30 kA
雷电冲击电流 (10/350 μ s) (I _{imp})	12.5 kA
最小瞬时动作电流 (I _i)	5 A ($\leq$ 0.1 s)
最小延时动作电流 (I _d)	3 A $\pm$ 1 A ($\leq$ 5 s)
短路分断能力 (I _{CS})	100 kA
电压保护水平 (U _p)	$\leq$ 1.1 kV
工作温度范围 (T _U)	-40 °C ... +80 °C
相对湿度范围	< 95% (< 25°C)
最小安装导线截面积	2.5 mm ² 软线
最大安装导线截面积	25 mm ² 软线
安装方式	35 mm DIN 轨，依据 EN 60715
外壳材质	灰色热塑性材料, UL 94 V-0
安装地点	室内
防护等级	IP 20
尺寸	1 模数, DIN 43880
重量	118 g
全球贸易项目代码	6942299504736
包装	1 件