




1.27mm 间距 WSEAM / WSEAF系列
4、5、6、8、10、14排：40~700pin
配对台高：7.00~18.5mm

WSEAM系列



WSEAF系列



型号命名规则

SERIES	排数	每排引脚数对数	引线式样	其他选项	A K TR
WSEAM =接插 WSEAF =插座	4, 5, 6, 8, 10, 14 (WSEAM4.5H06 行不适用于H06.5 引线式样)	10, 15, 19, 20, 30, 40, 50 WSEAM & WSEAF: 4行中仅有10个可用 WSEAM: 15只在4个中可用带有H02; 001线样式的行, 并是10行; 带而在引 线式样WSEAF: 15只在4个中可用或10行 带H5.0引线式样	从侧面 引线式样	L =信号引脚和接地板 上镀10μ" (0.25 μm)的金, 焊锡镀层 S =信号引脚和接地板 上镀30μ" (0.76 μm)的金, 焊锡镀层 STL =信号引脚和接地板 上镀30μ" (0.76 μm)的金, 焊锡镀层	A ~对齐 K ~屏蔽罩接插 和插座 TR ~密封罩
WSEAM					引线式样 A
					H02.0 5.61
					H03.0 6.60
					H03.5 7.11
					H06.5 10.16
					H07.0 10.59
					H09.0 12.60
					H11.0 14.61
					排数 B
					4 7.06
					5.6 9.60
					8 12.14
					10 14.68
					14 17.22

WSEAF					引线式样 A
					H05.0 5.05
					H06.0 6.05
					H06.5 6.55
					H07.5 7.54
					排数 B
					4 5.66
					5.6 8.20
					8 10.74
					10 13.28
					14 15.82

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：铜合金
焊接：银95.5% 钎3.8% 铜0.7%
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
工作温度范围：-55℃至+125℃
触点电阻：5.5 mΩ
工作电压：240 VAC
可无铅焊接：是

额定电流(每个触点)	
环境温度	WSEAM/WSEAF
20℃	2.3A
40℃	2A
60℃	1.75A
95℃	1.14A

为30个临近位置供电

WSEAM 引线式样	WSEAF 引线式样			
	H05.0	H06.0	H06.5	H07.5
H02.0	7mm	8mm	8.5mm	9.5mm
H03.0	8mm	9mm	9.5mm	10.5mm
H03.5	8.5mm	9.5mm	10mm	11mm
H06.5	11.5mm	12.5mm	13mm	14mm
H07.0	12mm	13mm	13.5mm	14.5mm
H09.0	14mm	15mm	15.5mm	16.5mm
H11.0	16mm	17mm	17.5mm	18.5mm

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。