

CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS

产品规格书

Customer Approval 客户批准

(Please Return A Copy With Appoval)

Customer 客户	
Customer P/N 客户料号	
Product 产品类型	CRYSTAL OSCILLATOR-OCXO
Spec 产品规格	O5050/5.000~200.000MHz
SaiSiTime P/N 赛思一晶料号	AGC Series

Drawn 编制	Checked 审核	Approved 批准
ZhangLinjun	FengYing	TangLong

Electrical Specification 电气参数

Item 参数	Symb./Remark 条件/备注	Min 最小值	Type 典型值	Max. 最大值	Units 单位
Output Characteristics 输出特性					
Nominal Frequency 标称频率	F0	5.000		200.000	MHz
Waveform 波形	Load=50Ω±5%	Sine wave			
Harmonic Suppression 谐波抑制				-40	dBc
Noise Suppression 杂波抑制				-80	dBc
Signal power 信号功率		7		11	dBm
Frequency Stability 频率稳定度					
Temperature Stability 温度稳定度	-40 ~ +70°C , f ref =(f max +f min)/2	≤±2			ppb
Power Characteristics 电源特性	Vcc±5%	≤±1			ppb
Load Characteristics 负载特性	Load±5%	≤±1			ppb
Aging 老化	Power-on time > 30 days 通电时间>30 天	≤±0.1			ppb/d
		≤±0.02			ppm/y
Accuracy 准确度	VC=2.5V , Factory calibration value 出厂校准值, +25°C	≤±0.05			ppm
Acceleration Sensitivity 加速度灵敏度		≤±3			ppb/G

Short-Term Stability 短稳	Allen deviation, power on time > 1h, (Same-source mutual test or reference direct test) 阿伦偏差 , 通电 时间 > 1h , (同源互测或参考直接测试)			0.2	ppt@1s
				0.3	ppt@10s
Power Characteristics 电源特性					
Starting Current 启动电流				700	mA
Steady Current 稳定电流	@ +25℃			250	mA
Operating Voltage 工作电压	±5%		12.0		V
Power-On Characteristics 开机特性	The frequency deviation of 15 minutes after startup compared to 1 hour 开机 15 分钟相对 1 小时的频率偏差	≤±50			ppb
Voltage Control (Frequency Fine-Tuning) 压控电压 (频率微调)					
Tuning Voltage Range 调谐电压范围	Center voltage + 2.5V 中心电压+2.5V	0		5	V
Frequency modulation range 调频范围		≤±0.25			ppm
Frequency modulation slope 调频斜率		Positive Polarity			
Linearity 线性度				10	%
Input Impedance 输入阻抗		10			KΩ
Phase Noise 相位噪声	1Hz		-118	-116	dBc/Hz
	10Hz		-145	-143	
	100Hz		-158	-156	
	1KHz		-166	-164	

	10KHz		-170	-168	
Reference Voltage 参考电压	Output voltage 输出电压	4.9	5.0	5.1	V
Environmental Conditions 环境条件					
Operating temperature 工作温度		-40		+70	°C
Storage temperature 存储温度		-55		+105	°C
Vibration 振动	Test conditions: Amplitude: 0.75mm (5 - 26Hz); Acceleration: 10g; 10Hz - 500Hz; 30min in a cycle, 2 hours in each direction (3 directions, X, Y and Z) , 测试条件：振幅：0.75mm (5 ~ 26HZ) ；加速度：10g ；10Hz ~ 500Hz; 30min 一个循环，每个方向测试 2 小时 (3 个方向，X、Y 和 Z) ， IEC 68-2-06 Test Fc.				
Shock 冲击	50g; 11ms; Half-sine wave (in 3 directions, X, Y, and Z), 50g ; 11ms ; 半正弦波 (3 个方向，X、Y 和 Z) ， IEC 68-2-27 Test Ea/Severity 50A				
Weight 重量	30g				

DIMENSIONS (Unit: mm) 产品尺寸图 (单位 mm)

Item 参数	Dimension 封装	PIN 引脚	Feature 特性
Dimension	50.8 x 50.8 x 19mm	1	Voltage Control
		2	Reference Voltage
		3	OUT
		4	GND
		5	VCC
Dimension (mm)			