




1.27mm 间距 WSEAM / WSEAF系列

4、5、6、8、10、14排：40~700pin
配对高：7.00~18.5mm

WSEAM系列



WSEAF系列



型号命名规则

SERIES	排数	每排脚 数对数	引线 式样	其他选项	A K TR
WSEAM =终端 WSEAF =插座	4, 5, 6, 8, 10, 14 (WSEAM 4.5和6 行不适用于H06.5 引线式样)	10, 15, 19, 20, 30, 40, 50 WSEAM & WSEAF: 4行中仅有10个可用 WSEAM: 15只在4个中可用带有H02: 0引线式样的行, 并且10行, 带有任意引 线式样WSEAF: 15只在4个中可用或10行 带H5.0引线式样	从图 表中 指定 引线式样	L =信号引脚和接地板上 镀10μ" (0.25 μm) 的金, 焊尾镀锡 S =信号引脚和接地板上 镀30μ" (0.76 μm) 的金, 焊尾镀锡 STL =信号引脚和接地板上 镀30μ" (0.76 μm) 的金, 焊尾镀锡或铅	A =对齐销 K =聚酰亚胺薄 膜抬起和放 置垫 TR =卷带封装
WSEAM					
引线式样 A					
H02.0					5.61
H03.0					6.60
H03.5					7.11
H06.5					10.16
H07.0					10.59
H09.0					12.60
H11.0					14.61
WSEAF					
引线式样 A					
H05.0					5.66
H06.0					8.20
H06.5					10.74
H07.5					13.28
14					15.82

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物

触点材料：铜合金

焊接：锡95.5% 银3.8% 铜0.7%

电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡

工作温度范围：-55°C至+125°C

触点电阻：5.5 mΩ

工作电压：240 VAC

可无铅焊接：是

额定电流(每个触点)	
环境温度	WSEAM/WSEAF
20°C	2.3A
40°C	2A
60°C	1.75A
95°C	1.14A
为30个临近位置供电	

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。