

IPC-504 多网口视觉工控机



产品特点

- ◆ 机箱采用优质镀锌钢板
- ◆ 壁挂、立式结构设计, 尺寸紧凑, 占用空间小
- ◆ 基于Intel 第6/7/8/9代CPU设计, 支持 LGA1151 Core i3/i5/i7/赛扬/奔腾处理器
- ◆ 2 条 DDR4 DIMM 插槽, 支持最大32GB
- ◆ 6 个 RS232串口, COM1/2 支持 RS232/485
- ◆ 4 个 Intel i219V+i210AT 芯片网口
- ◆ 适用系统: Windows 7/10/11/Linux 等

产品规格参数

型 号	IPC-504
机箱颜色	工业灰（可选黑色）
机箱材质	镀锌钢板, 箱体 1.2mm
主 板	标准 MATX 工业母板
处 理 器	支持 Intel® 第 6/7/8/9 代 Core™ I3/I5/i7/Pentium/Celeron LGA1150 CPU, TDP65W
芯 片 组	Intel® H110 或 B365
内 存	2 条 DDR4 2133/2400MHz DIMM 内存插槽, 单根 16GB, 最大支持 32GB
显 卡	集成 Intel® HD Graphics 图形处理器（型号取决于 CPU）
存 储	2*SATA, 1*M.2 NVME (x1 信号), 1*MSATA, 机箱支持 1 个 2.5 或 3.5" 硬盘安装
显示接口	1 x HDMI out, Max. 4096x2304@24Hz; 1 x VGA out, Max. 1920*1200@60Hz; 支持异步双显
音频功能	采用 HDA 标准, 支持后面板 Mic-in, Line-out
网络功能	Intel 1*i219V、3*i210-AT 网口, 支持网络唤醒
I/O 接口	6*COM, 其中 COM1/2 支持 RS-232/485 模式选择 4*USB2.0 接口（机箱内部 1 个加密狗接口）, 4*USB3.0 接口 1*PS/2 键鼠接口, 1*8-bit GPIO、1*LPT 接口
扩展插槽	1*PCIE x16 插槽, 支持 PCIE 3.0 规格; 1*PCIE x4 插槽（x1 信号）, 支持 PCIE 2.0 规格; 2*PCI 插槽, 支持 PCI Rev2.3 标准
看 门 狗	255 级, 可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位
工作温度	0℃~60℃; 5%~95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃~80℃, 5%~95%（非凝结状态）
电源类型	标配 FLEX 150W 工业电源, 交流输入 90~240V/50Hz（注: 电源功率大小可选配）
整机尺寸	265（宽）*330（深）*155（高）MM（注: 不含安装支架尺寸）

IPC-504 尺寸图



IO 接口展示图



订 购 信 息

标准配置一	IPC-504	Intel Core i3-xxxx/8G/128G/150W	可选配内存、硬盘、电源大小
标准配置二	IPC-504	Intel Core i5-xxxx/8G/128G/150W	可选配内存、硬盘、电源大小
标准配置三	IPC-504	Intel Core i7-xxxx/8G/128G/150W	可选配内存、硬盘、电源大小